


新型
WXIB



御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	会所樹 T-14
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考		担当
品番	WTP-X 14-45	製図月日	担	製	検
図番	WTP-X 14-45	2015.12.22	当	図	図
		尺度	片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江0丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505		
		1/5 用紙A3			

強 度 計 算 書

製 品


- 呼称記号 WTP-X 14 - 45
- 製品寸法 530 / 505 x 750
- 使用用途 柵用(横断溝)
- 適用荷重 T-14
- 適用溝幅 450 mm
- ベアリングバー WXI-50x7x5.5

計 算 基 準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 56 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 56.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $l = 450 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 33 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 2319 \text{ mm}^3$

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



● 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 33}{200 \times 500} = 0.018 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.018 \times 200 \times (2 \times 450 - 200)$$

$$= 323.4 \text{ kN-mm}$$

● 応 力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{323.4}{2319} \div 0.14 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

