

新型  
WXIB

御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	マス荷重 T-14
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考		担当
品番	WTPS-X 14-40	製図月日 2015.12.22	担	製	検
図番	WTPS-X 14-40	尺度 1/5 用紙A3	当	図	図


**片岡産業株式会社**  
大阪市福島区海老江0丁目12番31号  
 TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505

# 強 度 計 算 書

## 製 品


- 呼称記号 WTPS-X 14 - 40
- 製品寸法 460 / 435 x 538
- 使用用途 柵用(横断溝)
- 適用荷重 T-14
- 適用溝幅 400 mm
- ベアリングバー WXI-38x5x3.5

## 計 算 基 準

- 荷重
  - ・ 後輪一輪荷重  $P = 56 \text{ kN}$
  - ・ 衝撃係数  $i = 0$
  - ・ 衝撃を考慮した荷重  $P_i = 56.0 \text{ kN}$
  - ・ 車両接地面積  $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
  - ・ 支間距離  $l = 400 \text{ mm}$
  - ・ ベアリングバー方向荷重長  $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
  - ・ ピッチ  $P_B = 15 \text{ mm}$
  - ・ 断面係数  $Z = 855 \text{ mm}^3$

## 強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力  $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



- 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 15}{200 \times 500} = 0.008 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.008 \times 200 \times (2 \times 400 - 200)$$

$$= 126.0 \text{ kN-mm}$$

- 応 力:  $\sigma$

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{126.0}{855} \div 0.15 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

