

**新型
WXIB**

御承認印

番号	品名	数量	材質・表面処理	備考
2	受枠	1	SS400 黒塗装仕上げ	WZGF950
1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	一般用 T-20/エコノミー用 T-20

記号	訂正内容	日付	備考			担当
品番	WZS-X(F) 70-950	製図月日 2016.02.03	担	製	検	
図番	WZS-X(F) 70-950	尺度 1/6 用紙A3	当	図	図	

片岡産業株式会社
 大阪市福島区海老江8丁目12番31号
 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強 度 計 算 書

製 品


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 呼称記号 WZS-X(F) 70 - 950 (一般) ● 製品寸法 700 × L × 50 ● 使用用途 横断溝用 | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用荷重 T-20 ● 適用溝幅 600 mm ● ベアリングバー WXI-50x9x7.5 |
|---|--|

計 算 基 準

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 荷重 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後輪一輪荷重 $P = 80 \text{ kN}$ ・ 衝撃係数 $i = 0.4$ ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 112.0 \text{ kN}$ ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$ ・ 支間距離 $l = 650 \text{ mm}$ ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$ | <ul style="list-style-type: none"> ● ベアリングバー <ul style="list-style-type: none"> ・ ピッチ $P_B = 18 \text{ mm}$ ・ 断面係数 $Z = 3059 \text{ mm}^3$ |
|--|--|

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



● 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{112.0 \times 18}{200 \times 500} = 0.020 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.020 \times 200 \times (2 \times 650 - 200)$$

$$= 553.3 \text{ kN-mm}$$

● 応力: σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{553.3}{3059} \doteq 0.181 \text{ kN/mm}^2 \doteq 0.18 \text{ kN/mm}^2$$

認印	検印	担当



強 度 計 算 書

製 品


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 呼称記号 WZS-X(F) 70 - 950 (エコ/ミ-) ● 製品寸法 700 × L × 50 ● 使用用途 横断溝用 | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用荷重 T-20 ● 適用溝幅 600 mm ● ベアリングバー-WXI-50x9x7.5 |
|--|--|

計 算 基 準

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 荷重 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後輪一輪荷重 $P = 80 \text{ kN}$ ・ 衝撃係数 $i = 0.4$ ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 112.0 \text{ kN}$ ・ 車輛接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$ ・ 支間距離 $l = 600 \text{ mm}$ ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$ | <ul style="list-style-type: none"> ● ベアリングバー <ul style="list-style-type: none"> ・ ピッチ $P_B = 18 \text{ mm}$ ・ 断面係数 $Z = 3059 \text{ mm}^3$ |
|--|--|

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



● 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{112.0 \times 18}{200 \times 500} = 0.020 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.020 \times 200 \times (2 \times 600 - 200)$$

$$= 503.0 \text{ kN-mm}$$

● 応力: σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{503.0}{3059} \doteq 0.16 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

